

Level

Cast Iron Level for Mason

石材、墓石工事など石工用水平器です。水平測定用、垂直測定用共にガラス製気泡管 (Sensitivity 1.0mm/m) を使用しています。



Model No.	Size	Sensitivity mm/m	L × W × H	Weight kg
ITC-150	150	1.0	150 × 23 × 43	0.6
ITC-230	230		230 × 23 × 43	0.9
ITC-300	300		300 × 23 × 43	1.1
ITC-380	380		380 × 23 × 43	1.4
ITC-450	450		450 × 23 × 43	1.7
ITC-600	600		600 × 23 × 43	2.3

Cast Iron Level for Spinning Machine

水平測定用にガラス製気泡管 (Sensitivity 0.5mm/m 1.0mm/m) を使用しています。機械の組み立てや設置などに使用します。底面(測定面)の平面度、両側面の直角度は 0.01mm 以内です。



Model No.	Size	Sensitivity mm/m	L × W × H	Weight kg
IRC1.0-150	150	1.0	150 × 23 × 43	0.6
IRC0.5-150		0.5		
IRC1.0-230	230	1.0	230 × 23 × 43	0.9
IRC0.5-230		0.5		
IRC1.0-300	300	1.0	300 × 23 × 43	1.1
IRC0.5-300		0.5		
IRC1.0-450	450	1.0	450 × 23 × 43	1.7
IRC0.5-450		0.5		
IRC1.0-600	600	1.0	600 × 23 × 43	2.3
IRC0.5-600		0.5		

Angle Level

樹脂製気泡管を使用しています。1/100 勾配、1/50 勾配の測定が出来ます。



Model No.	Size	Sensitivity (Angle) mm/m	L × W × H	Weight kg
AL-1	100	1.8 (0.1°)	100 × 16 × 21	0.2
AL-2		9.0 (0.5°)		
AL-3		18 (1.0°)		